

ECRF SOĞUK YAPIŞTIRICI & SERTLEŞTİRİCİ



800 ml yapıştırıcı & 35 gr sertleştirici fotoğrafı.

ECRF konveyör bantların eklenmesi ve tamiri için ideal bir yapıştırıcıdır. ayrıca ahşap, fiberglas, beton, poliüretan, çelik, kauçuk ve tekstil uygulamaları için mükemmeldir.

ÖZELLİKLERİ:

- ECRF etil asetat bazlı kloropren yapıştırıcıdır
- **Klorlu karbonlar içermez**
- Yüksek seviye ön ve kalıcı yapışma sağlar
- Uygulaması kolaydır
- Klorlulara göre daha yüksek eşik limit değerleri sunar

ECRF YAPIŞTIRICI ÖZELLİKLERİ

Renk	Siyah
Ağırlık	.700 kg
Uygulama süresi	4 saat @ 70°F (22°C)
Çalışma sıcaklığı	-12°C to 80°C
Raf ömrü	24 ay, serin ve karanlık depolama

TANIMI	Ürün Kodu	Sertleştirici	Gal	Hacim Litre	Ağırlık lbs	kg	Uygulama alanı ft²	m²
ECRF Pint	CC-ECRF-001	1 - 20 gr	0.12	0.4	0.8	0.35	30	2.8
ECRF Quart	CC-ECRF-002	1 - 35 gr	0.20	0.8	1.5	0.7	60	5.6
ECRF Gallon	CC-ECRF-010	5 - 35 gr	1	4	7.7	3.5	300	28
ECRF Drum	CC-ECRF-200	250 - 35 gr	50	200	386	175	15,000	1400

TANIMI	Ürün Kodu	Gram
20 gr Hardener	CH-ECRF-020	20
35 gr Hardener	CH-ECRF-035	35